



STEMEX[®] 2 - disperzní stěrková omítka jemná

Vlastnosti :

STEMEX[®] 2 je pastovitá disperzní stěrková omítka. Tento materiál je směsí vodní disperze, plniv, pojiv a příměsí zlepšujících vlastnosti materiálu.

Oblast použití :

STEMEX[®] 2 je omítková směs určena k povrchové úpravě bytových, občanských a průmyslových staveb. Je možné ji použít jako podkladovou vrstvu pod malby a tapety. Stěrku je možné aplikovat na beton, jádrovou omítku, štuk, pórobeton (ytong), sádkokarton, dřevotřísku a jiné běžně používané materiály.

Požadavky na podklad :

Stěrka se aplikuje na připravený podklad, který musí být vyzrálý, soudržný, odmaštěný, zbavený prachu a starých nátěrů. Stěrku není vhodné aplikovat na vlhký podklad. Penetrací zajistíme zpevnění podkladu především u starých omítek. Spáry v betonu nebo větší lokální nerovnosti vyspravíme práškovým tmelem STEMEX[®] P. Při celoplošných nerovnostech doporučujeme použít STEMEX[®] V.

Zpracování :

Stěrka STEMEX[®] 2 se aplikuje do síly materiálu cca 2 mm, spotřeba podle nerovnosti podkladu je cca 2,5 kg/m². Stěrku před aplikací neředíme ani nemícháme. Stěrku necháme vysušit a následně přebrousíme k dosažení dokonale hladkého povrchu. Při aplikaci druhé vrstvy po předcházejícím vyrovnání výrazně nerovného podkladu stěrku STEMEX[®] V je spotřeba cca 0,7 kg/m².

Technické údaje :

Propustnost pro vodní páry	0,04 m
Permeabilita vody v kapalně fázi	NPD
Soudržnost	0,6 Mpa
Trvanlivost	NPD
Tepelná vodivost	NPD
Reakce na oheň	F

CE
EN 158824