



STEMEX[®]S - sádrokartonářský finiš tmel

Vlastnosti :

STEMEX[®]S tmel pastovité konzistence, světlého provedení. Tmel je směsí vodní disperze, pojiv a příměsí zlepšující vlastnosti hmoty. Dodává se připraven k přímému použití. Vyznačuje se výbornou přilnavostí k podkladu, je paroprodyšný, zdravotně nezávadný.

Oblast použití :

STEMEX[®]S tmel je pastovitá směs určena pro konečnou celoplošnou úpravu sádrokartonových desek a jiných savých podkladů. Je použitelný i jako podkladová vrstva pod malby a tapety. Konečnou povrchovou úpravou vytváříme vnitřní omítku.

Požadavky na podklad :

Všechny podklady musí být suché, zbavené nečistot, zejména mastnoty a prachu. Spáry v betonu, zdivu, sádrokartonu vytmelit práškovým tmelem STEMEX[®]P.

Zpracování :

Stěrka STEMEX[®]S se aplikuje ručně pomocí zednických hladítek. Celý cyklus opakujeme dvakrát, tmel necháme vysušit a následně přebrousíme k dosažení dokonale hladkého povrchu. K strojní airless aplikaci (25 kg balení) je vhodná např. řada MARK od výrobce Graco nebo jiných výrobců (Storch, Wagner, Airlessco a další).

Technické údaje :

Propustnost pro vodní páry	0,04 m
Permeabilita vody v kapalně fázi	NPD
Soudržnost	0,5 Mpa
Trvanlivost	NPD
Tepelná vodivost	NPD
Reakce na oheň	F

CE
EN 158824