



**STEMEX<sup>®</sup>P** - tmel-prášek s celulosovým vláknem

**Vlastnosti a oblast použití :**

STEMEX<sup>®</sup>P , je rychle tuhnoucí vnitřní vyrovnávací hmota práškové konzistence vyrobená na bázi sádry. Je určena k vyplňování spár mezi sádrokartonovými deskami, tvořícími stěnové příčky nebo stropní podhledy, k opravám železobetonových konstrukcí před ručním nebo strojním stěrkováním a také k osazování rohů a lišt(APU).

Použití celulosových mikrovláken zajišťuje zesílení armovací účinek, zlepšuje viskozitu, zabraňuje smršťování a tvorbě prasklin. Dochází k rychlejšímu prosychání celé směsi, snižuje vnitřní napětí a umožňuje aplikovat silnou vrstvu při jedné operaci. Prodlužuje čas použití materiálu a zajišťuje jeho ochranu.

**Požadavky na podklad :**

Všechny podklady musí být suché, zbavené nečistot, zejména mastnoty a prachu. Spáry v betonu, zdivu, sádrokartonu vytmelit práškovým tmelem STEMEX<sup>®</sup>P.

**Zpracování :**

Stěrka STEMEX<sup>®</sup>P se pozvolna nasype do čisté vody v poměru 0,6 l vody na 1 kg práškového tmelu a nechá se cca 3 minuty nasáknout. Směs se poté rozmíchá do pastovité konzistence bez hrudek a shluků.

Tmel se aplikuje nerezovým hladítkem běžným způsobem. V případě velkých nerovností můžeme celý proces opakovat vícekrát. Po dokonalém zaschnutí se povrch přebrousí brusnou mřížkou nebo smirkovým papírem.

**Technické údaje :**

Velikost spáry	až 5 cm
Doba zpracovatelnosti	15 - 20 minut
Možnost konečné úpravy	cca po 30 minutách
Balení	papírový pytel 5 kg
Trvanlivost při skladování v uzavřeném a nepoškozeném balení	min. 12 měsíců